ПСМ

Дизельный генератор ПСМ

Серия АД

Основная мощность (длител.) **220** кВт / **275** кВА
Резервная мощность **242** кВт / **303** кВА
Модель двигателя **ЯМЗ 7514.10**
Модель генератора **Marelli Motori MJB 315 SB4**

Серия АД «Буран»

Собраны на базе отечественных двигателей
Могут принимать до 100% нагрузки единовременно
Непритязательны к качеству топлива, надежны и эффективны в любых климатических условиях
Просты в обслуживании и ремонте, а необходимые запчасти найдутся в любой точке России

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	400
Частота вращения вала двигателя, об/мин	1500
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч	51
Частота тока, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности	0.8
Номинальный ток, А	396
Топливный бак, л	600
Объем системы охлаждения, л	22*
Объем системы смазки, л	32
Время автономной работы при 75% мощности, ч	11.8
Габариты открытого исполнения ДхШхВ, мм	3020×1186×1737
Вес, кг	2590
Система управления	СУЭМ ПСМ
Запуск	Ручной/Автоматический
Контроллер	DEIF

* без заправочного объема радиатора

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подогреватель жидкостный предпусковой Webasto/ПЖД
- Электрический подогреватель охлаждающей жидкости
- Электронный регулятор частоты вращения
- Масляная система, обеспечивающая 150 часов непрерывной работы
- Низкошумный глушитель (25Дб, 35Дб)
- Заслонка аварийного останова
- Двухконтурная система охлаждения
- Двухпроводная система электрооборудования
- PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах)
- Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч
- Система автоматической дозаправки топливом
- Система учета расхода топлива (серии DFM)
- Ручной/электрический насос откачки/закачки жидкостей
- Топливный фильтр-влагоотделитель
- Дополнительный топливный бак (600 л, 1000 л, 1500 л или 2000 л)
- Встроенный топливный бак увеличенной емкости
- Системы дистанционного мониторинга и управления электростанцией
- Система учета электрической энергии
- Система управления параллельной работой дизель-генераторов
- Прибор/реле контроля изоляции
- Контроллер для работы при температуре до -40°С
- Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров)
- Катушка с кабелем (для передвижных электростанций)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Погодозащитный капот

Шумозащитный кожух

Контейнер «Север»



Контейнер «Север-М»

Возможна установка на автомобили различных производителей, прицепы, полуприцепы, а также на сани-лыжи и сани-волокуши.

Полное описание продукта на сайте

Соответствуют техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Гарантийный срок – 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента начала эксплуатации или 2000 моточасов (зависит от того, что наступит раньше).

По вопросам приобретения и уточнения технических деталей обращайтесь в офис продаж

ПСМ

Copyright © 2016 Промышленные Силовые Машины (ПСМ)
Спецификации могут быть изменены без предупреждения

www.powerunit.ru

Офис продаж:
Адрес: Россия, 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, офис 106.
Телефон: 8-800-500-08-12 (бесплатный звонок по России), (4852) 58-08-12
Факс: (4852) 58-08-12 доб.6002. **E-mail:** psm@powerunit.ru