




ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ



-  **Минский моторный завод производит дизель-генераторные установки первой и второй степени автоматизации с двигателями собственного производства, предназначенные для работы в качестве постоянных или резервных источников электроэнергии мощностью от 16кВт.**
-  **Установки комплектуются генераторами производства фирмы "Mecc Alte" ECO и "MarelliMotori" (Италия), обеспечивающими трехфазное питание.**
-  **Устройства оснащены надежными дизельными двигателями собственного производства с жидкостной системой охлаждения.**

Наименование параметра	Технические характеристики дизель-генераторов										
	МДГ 20/16	МДГ 25/20	МДГ 30/24	МДГ 40/32	МДГ 60/48	МДГ 70/56	МДГ 85/68	МДГ 105/84	МДГ 130/104	МДГ 150/120	
Электрическая мощность, кВА	20	25	30	40	60	70	85	105	130	150	
Номинальная мощность, кВт	16	20	24	32	48	56	68	84	104	120	
Частота вращения, об/мин	3000			1500							
Напряжение, В – 400/230; Частота, Гц – 50; Cosφ – 0,8											
Часовой расход топлива при номинальной мощности, л/ч	6,2	7,8	7,8	9,6	13,8	15,6	18,8	23,4	28,2	32,1	
Емкость топливного бака, л	70±5		200±10					310±10			
Масса, кг	520	540	920	980	1070	1190	1240	1570	1620	1650	
Габаритные размеры, мм ДхШхВ	1560x800x1700			1960x800x1600				2500x800x1700			
Двигатель ММЗ, модель	MMZ-3LDG		Д-246.1	Д-246.2	Д-246.3	Д-246.4	Д-266.2	Д-266.3	Д-266.4		

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОСНАЩЕНЫ ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- контейнер
- кожух всепогодный
- одно- и двусосный прицеп
- автоматический ввод резерва
- электрический и предпусковой подогреватели
- электронный регулятор частоты вращения двигателя


Отпечатано в типографии ООО «ТОППРИНТ». Лист №02330/188 от 03.04.2009 зак. № 321, тир. 1000, 2013.

Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 4, www.po-mmz.minsk.by

Телефоны: +375 17 218 32 66, 230 89 61, факс: +375 17 230 61 95