ПСМ

Дизельный генератор ПСМ AD

Серия ADM



Основная мощность (длител.) **1200** кВт / **1500** кВА
Резервная мощность **1320** кВт / **1650** кВА
Модель двигателя **Mitsubishi S12R-PTAA2**
Модель генератора **Marelli Motori MJB 450 MB4**

Серия ADMi «Taifun»

На базе высокотехнологичных японских двигателей Mitsubishi
Отличаются мягкой работой с низким уровнем шума и вибрации
Обладают увеличенным моторесурсом двигателя
Характеризуются высокой надежностью и длительным межремонтным периодом
Способны работать при критически низкой температуре

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фазность	3
Напряжение, В	400
Частота вращения вала двигателя, об/мин	1500
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч	230
Род тока	переменный трехфазный
Частота тока, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности	0.8
Номинальный ток, А	2160
Топливный бак, л	по согласованию с Заказчиком
Объем системы охлаждения, л	125*
Объем системы смазки, л	180
Габариты открытого исполнения ДхШхВ, мм	5100×2000×2500
Вес, кг	12000
Система управления	СУЭМ ПСМ
Запуск	Ручной/Автоматический
Контроллер	DEIF

* без заправочного объёма радиатора

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подогреватель жидкостный предпусковой Webasto
- Электрический подогреватель охлаждающей жидкости
- Масляная система, обеспечивающая 150 часов непрерывной работы (третья степень автоматизации)
- Низкошумный глушитель (25Дб, 35Дб)
- Двухконтурная система охлаждения
- Система автоматической дозаправки топливом
- Система учета расхода топлива (серии DFM)
- Ручной/электрический насос откачки/закачки жидкостей
- Топливный фильтр-влагоотделитель
- Внешний топливный бак
- Двухпроводная система электрооборудования
- PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах)
- Системы дистанционного мониторинга и управления электростанцией
- Система учета электрической энергии
- Система управления параллельной работой дизель-генераторов
- Прибор/реле контроля изоляции
- Контроллер для работы при температуре до -40°C (Устанавливается вместо базового контроллера системы управления)
- Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров)
- Катушка с кабелем (для передвижных электростанций)
- Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Контейнер «Север-М»

Возможна установка на автомобили различных производителей, прицепы, полуприцепы, а также на сани-лыжи и сани-волокуши.

Полное описание продукта на сайте

Соответствуют техническим регламентам таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Гарантийный срок – 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента начала эксплуатации или 2000 моточасов (зависит от того, что наступит раньше).

По вопросам приобретения и уточнения технических деталей обращайтесь в офис продаж

ПСМ

Copyright © 2016 Промышленные Силовые Машины (ПСМ)
Спецификации могут быть изменены без предупреждения

www.powerunit.ru

Офис продаж:
Адрес: Россия, 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, офис 106.
Телефон: 8-800-500-08-12 (бесплатный звонок по России), (4852) 58-08-12
Факс: (4852) 58-08-12 доб.6002. **E-mail:** psm@powerunit.ru